



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

MINERALSPRAY BIDON 5L (16m²)



Référence : 7074655

EAN : 3770023084031

LE + PRODUIT

- ✓ Les granulats restent en place lors de l'utilisation de souffleur
- ✓ Utilisation facile

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Colle acrylique

Couleur : Incolore

Origine : France

Dimensions : 5 L

Poids : 5 kg

Qté/Pal : 128 pièces

UTILISATION

MINERALSPRAY est une solution d'entretien permettant de figer les granulats en entourages d'espaces verts, d'arbres ou en pied de bâtiment.

Ces derniers sont souvent propagés avec les intempéries, le vent, les animaux ou encore l'entretien par souffleur à feuilles.

MINERALSPRAY pourra être renouvelé 1 à 2 fois dans l'année en fonction du besoin et rendu souhaité.



**TRIEZ
RÉEMPLOIEZ
RECYCLEZ**



DISTRIBUTEUR



OU
PLATEFORME



OU
DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Photos non contractuelles



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



CONSEILS DE POSE

STOCKAGE & SUPPORT		CONDITIONS D'APPLICATION	
Lieu de stockage	Intérieur, à l'abri du soleil	Météo	Pas de précipitations prévues dans les 10h après application
Température	Entre 5°C et 30°C, hors gel	Gel	Application hors période de gel potentiel
Durée produit fermé	1 an après la date de fabrication (mentionnée sur le flacon ou bidon)	Température	Par temps sec, au-delà de 15°C
Durée produit ouvert	4 mois en respectant les conditions de stockage	Circulation	Sans passage piétons ou véhicules pendant le séchage
Condition du support	Sec et sans poussière	Moment conseillé	Application matinale conseillée
		Avant emploi	Agiter avant emploi

MÉTHODES D'APPLICATION			
Méthode 1 : En pulvérisation		Méthode 2 : En mélange	
Outil	Pulvérisateur manuel/électrique ou arrosoir (attention surdosage)	Dosage mélange	1L MineralSpray® pour 20 kg de granulats propres
Dosage	0,3 à 0,7 L/m² selon le besoin	Préparation	Mélanger à la truelle jusqu'à mélange homogène
Rendement	8 à 15 m²/5L selon taille et qualité des granulats	Application	Étaler, niveler et lisser à la truelle ou outil plat
Temps de séchage	48h sur granulats 2-16 mm, >15°C sans précipitation	Temps de séchage	24h, temps sec et ensoleillé >15°C
2ème couche	Recommandée — appliquer 24h après séchage	2ème couche	Recommandée — appliquer en pulvérisation après séchage complet
Nettoyage	Rincer le pulvérisateur à l'eau immédiatement après utilisation	Nettoyage	Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation
Surdosage	Risque de jaunissement sur granulats clairs		

AUTRES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE		PRÉCAUTIONS D'APPLICATION	
Vent	Peut avoir un impact sur le séchage	Enfants	Tenir hors de portée des enfants
Arrosage automatique	Couper à proximité lors de l'application et de la phase de séchage	Ingestion	Ne pas ingérer
Rosée / humidité	Peuvent allonger la durée de séchage	EPI	Gants nitrile + lunettes + vêtements de protection
		Contact yeux	Éviter — en cas de contact, laver immédiatement à l'eau
		Allergie	Peut provoquer une réaction allergique — consulter un médecin si symptômes persistants
		Composition	Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et masse de réaction de 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE et 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)
		Consultation médicale	Garder le récipient ou l'étiquette à disposition lors d'une consultation
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)			
FDS	La Fiche de Données de Sécurité (FDS) de ce produit est disponible sur simple demande auprès de Qualis Technologie		

SPÉCIFICATIONS

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) de ce produit est disponible sur simple demande

PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu’après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Photos non contractuelles