



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

MINERALSPRAY 750ML (2m2)



Référence : 7074713

EAN : 3770023084079

LE + PRODUIT

- ✓ Les granulats restent en place lors de l'utilisation de souffleur
- ✓ Utilisation facile

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Colle acrylique

Couleur : Incolore

Origine : France

Dimensions : 750 ml

Poids : 0,750 kg

Qté/Pal : 384 pièces

UTILISATION

MINERALSPRAY est une solution d'entretien permettant de figer les granulats en entourages d'espaces verts, d'arbres ou en pied de bâtiment.

Ces derniers sont souvent propagés avec les intempéries, le vent, les animaux ou encore l'entretien par souffleur à feuilles.

MINERALSPRAY pourra être renouvelé 1 à 2 fois dans l'année en fonction du besoin et rendu souhaité.



**TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ**



DISTRIBUTEUR



OU
PLATEFORME



OU
DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Photos non contractuelles



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



CONSEILS DE POSE

STOCKAGE & SUPPORT	
Lieu de stockage	Intérieur, à l'abri du soleil
Température	Entre 5°C et 30°C, hors gel
Durée produit fermé	1 an après la date de fabrication (mentionnée sur le flacon ou bidon)
Durée produit ouvert	4 mois en respectant les conditions de stockage
Condition du support	Sec et sans poussière

CONDITIONS D'APPLICATION	
Météo	Pas de précipitations prévues dans les 10h après application
Gel	Application hors période de gel potentiel
Température	Par temps sec, au-delà de 15°C
Circulation	Sans passage piétons ou véhicules pendant le séchage
Moment conseillé	Application matinale conseillée
Avant emploi	Agiter avant emploi

MÉTHODES D'APPLICATION	
Méthode 1 : En pulvérisation	
Outil	Pulvérisateur manuel/électrique ou arrosoir (attention surdosage)
Dosage	0,3 à 0,7 L/m² selon le besoin
Rendement	8 à 15 m²/5L selon taille et qualité des granulats
Temps de séchage	48h sur granulats 2-16 mm, >15°C sans précipitation
2ème couche	Recommandée — appliquer 24h après séchage
Nettoyage	Rincer le pulvérisateur à l'eau immédiatement après utilisation
Surdosage	Risque de jaunissement sur granulats clairs
Méthode 2 : En mélange	
Dosage mélange	1L MineralSpray® pour 20 kg de granulats propres
Préparation	Mélanger à la truelle jusqu'à mélange homogène
Application	Étaler, niveler et lisser à la truelle ou outil plat
Temps de séchage	24h, temps sec et ensoleillé >15°C
2ème couche	Recommandée — appliquer en pulvérisation après séchage complet
Nettoyage	Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation

AUTRES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE	
Vent	Peut avoir un impact sur le séchage
Arrosage automatique	Couper à proximité lors de l'application et de la phase de séchage
Rosée / humidité	Peuvent allonger la durée de séchage
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)	
FDS	La Fiche de Données de Sécurité (FDS) de ce produit est disponible sur simple demande auprès de Qualis Technologie

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION	
Enfants	Tenir hors de portée des enfants
Ingestion	Ne pas ingérer
EPI	Gants nitrile + lunettes + vêtements de protection
Contact yeux	Éviter — en cas de contact, laver immédiatement à l'eau
Allergie	Peut provoquer une réaction allergique — consulter un médecin si symptômes persistants
Composition	Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE et masse de réaction de 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE et 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)
Consultation médicale	Garder le récipient ou l'étiquette à disposition lors d'une consultation

SPÉCIFICATIONS

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) de ce produit est disponible sur simple demande

PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu’après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Photos non contractuelles